Produkta datu lapa

Specifikācijas



strāvas transformators tropisks DIN stiprinājums 600 5 stieņiem 10x40 20x32 25x25

METSECT5MC060

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Produkta nosaukums	CT
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	klase 0.5 pie 12 VA 1. klase pie 15 VA
[In] nominālā strāva	600 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Tropalizēts kopnēm un kabeļiem Ciets kodols
Strāvas transformatora attiecība	600/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	36 kA
Dinamiskā izturība pret strāvu	2,5 it
Maksimālais drošības koeficients	5
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV 50 Hz uz 1 minūti
Montāžas režīms	Ar skrūvēm Piesprādzējams Izolēta bloķēšanas skrūve
Montāžas atbalsts	DIN sliede Montāžas plāksne Kopne
Platums	ārpusē: 70 mm iekšējais: 41 mm
Augstums	ārpusē: 95 mm iekšējais: 41 mm
Dziļums	rāmis : 45 mm kopā : 65 mm
Diametrs	32 mm
Neto svars	0,449 kg
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3 kV
Elektroizolācijas klase	B klase
Kabeļa ārējais diametrs	32 mm
Bāru atvēršana	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Blīvējums	Bez

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	CE EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	429,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,130 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**52 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**48 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**