# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## strāvas transformators DIN mount 600 5 kabeļi d. 40 - stieņi 12x50 20x40

METSECT5MD060

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PowerLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas transformators |
| **Produkta nosaukums** | CT |
| **Sekundārā strāva** | 5 A |
| **Precizitātes klase** | klase 0.5 pie 6 VA<br>1. klase pie 8 VA |
| **[In] nominālā strāva** | 600 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Strāvas transformatora tips** | Tropalizēts kopnēm un kabeļiem<br>Ciets kodols |
| **Strāvas transformatora attiecība** | 600/5 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 36 kA |
| **Dinamiskā izturība pret strāvu** | 2,5 it |
| **Maksimālais drošības koeficients** | 5 |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | < 720 V AC 50/60 Hz |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams<br>Ar skrūvēm<br>Izolēta bloķēšanas skrūve |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede<br>Kopne<br>Montāžas plāksne |
| **Platums** | ārpusē: 70 mm |
| **Augstums** | ārpusē: 95 mm |
| **Dziļums** | rāmis : 45 mm<br>kopā : 65 mm |
| **Diametrs** | 40 mm |
| **Neto svars** | 0,349 kg |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 3 kV |
| **Elektroizolācijas klase** | B klase |
| **Kabeļa ārējais diametrs** | 40 mm |
| **Bāru atvēršana** | 50,5 x 12,5<br>40,5 x 20,5 |
| **Blīvējums** | Bez |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| **Produkta sertifikācija** | EAC<br>CE |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 352,600 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 33 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 12,036 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **44 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **41 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **71** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |