Produkta datu lapa

Specifikācijas



strāvas transformators tropicalized 6000 5 stieņiem 55x165

METSECT5VV600

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Produkta nosaukums	CT
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	klase 0.5 pie 70 VA
[In] nominālā strāva	6000 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Tropalizēts kopnēm Ciets kodols
Strāvas transformatora attiecība	6000/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	60 kA
Dinamiskā izturība pret strāvu	2,5 it
Maksimālais drošības koeficients	10
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Izolēta bloķēšanas skrūve
Montāžas atbalsts	Kopne
Platums	ārpusē: 175 mm iekšējais: 55 mm
Augstums	ārpusē: 242 mm iekšējais: 165 mm
Dziļums	kopā : 110 mm
Neto svars	3,4 kg
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3 kV
Elektroizolācijas klase	B klase
Bāru atvēršana	165 x 55
Blīvējums	Ar

Vide

Standarti	IEC 61869-2 VDE 0414
Produkta sertifikācija	EAC CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	28,5 cm
1. iepakojuma garums	30,5 cm
1. iepakojuma svars	4,343 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,173 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**532 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**24 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**500 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**