# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PowerLogic dalīto kodolu strāvas transformators - GD tips, stienim - 0750A / 5A

METSECT5GD075

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PowerLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas transformators |
| **Produkta nosaukums** | CT |
| **Sekundārā strāva** | 5 A |
| **Precizitātes klase** | klase 0.5 pie 2,5 VA |
| **[In] nominālā strāva** | 750 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Strāvas transformatora tips** | Standarts kopnēm<br>Sadalīts kodols |
| **Strāvas transformatora attiecība** | 750/5 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 750 A |
| **Maksimālais drošības koeficients** | 5 |
| **Pieļaujamā strāva** | 45000 A laikā 1 s |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | < 720 V 50 Hz |
| **[Ui] rated insulation voltage** | 3 kV 50 Hz uz 1 minūti |
| **Montāžas režīms** | Ar skrūvēm |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede<br>Piestiprināts pie virsmas ar skrūvēm |
| **Platums** | ārpusē: 125 mm<br>iekšējais: 55 mm |
| **Augstums** | ārpusē: 158,15 mm<br>iekšējais: 85 mm |
| **Dziļums** | 58 mm |
| **Elektroizolācijas klase** | E klase |
| **Bāru atvēršana** | 55 x 85 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | VDE 0414<br>DIN 42600-2<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…70 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,1 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,135 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,544 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **104 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **96 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **83** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |