Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic dalīto kodolu strāvas transformators - GG tips, stienim - 0500A / 5A

METSECT5GG050

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Produkta nosaukums	CT
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	klase 0.5 pie 2,5 VA
[In] nominālā strāva	500 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Standarts kopnēm Sadalīts kodols
Strāvas transformatora attiecība	500/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	500 A
Maksimālais drošības koeficients	5
Pieļaujamā strāva	30000 A laikā 1 s
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V 50 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV 50 Hz uz 1 minūti
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Montāžas atbalsts	DIN sliede Piestiprināts pie virsmas ar skrūvēm
Platums	ārpusē: 155 mm iekšējais: 85 mm
Augstums	ārpusē: 198,15 mm iekšējais: 125 mm
Dziļums	58 mm
Elektroizolācijas klase	E klase
Bāru atvēršana	85 x 125

Vide

Standarti	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	20,0 cm
1. iepakojuma svars	1,43 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,004 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**96 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**86 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**83**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**