Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sausā kontakta ievadizvades piederums, papildu sausā kontakta ievades un releja izvades

AP9810

Galvenā

Produktu klāsts	Management Options and Cables
Nodrošināts aprīkojums	Cat 5 Ethernet kabelis Lietotāja rokasgrāmata
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sausais kontakts

Papildinošs

Maksimālais strāvas patēriņš	40 mA
Ieejas spriegums	24 V
Output voltage	12 V 25 mA DC

Vispārīga informācija

Barošanas avota veids	Self powered via UPS interface port

Fizisks

Neto svars	0,14 kg
Platums	25,4 cm
Augstums	3,3 cm
Dziļums	4,46 cm
Montāžas izvēle	No preference

Atbilstība

Standarti	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6

Apkārtējā vide

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Uzglabāšanas augstums	0…4572 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas 0...50000 pēdas

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	25,400 cm
1. iepakojuma garums	12,700 cm
1. iepakojuma svars	140,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	576
2. iepakojuma augstums	123,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	100,000 cm
2. iepakojuma svars	80,960 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**68 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**66 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**