Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Symmetra RM 2-6kVA barošanas modulis (2kVA)

SYPM2KU

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Galvenā

Galvenā ieejas spriegums	200 V 208 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas modulis
Galvenais izejas spriegums	200 V 208 V 230 V
Nominālā jauda W	1400 W
Nominālā jauda VA	2000 VA
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata
Produktu klāsts	Symmetra Power Module

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0

Fizisks

Augstums	82,6 mm
Platums	215,9 mm
Dziļums	546,1 mm
Neto svars	7,73 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
USB saderīgs	No

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Ieejas sprieguma ierobežojumi	155...276 V

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izvade

Maksimālā konfigurējamā jauda W	1400 W

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,77 cm
1. iepakojuma platums	35,56 cm
1. iepakojuma garums	66,04 cm
1. iepakojuma svars	9,071 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**17 391 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**97 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 319 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**27**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SYPM2KU

Image of product / Alternate images

Alternative

