Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Symmetra LX 4kVA barošanas modulis, 220/230/240V

SYPM4KI

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Galvenā

Galvenā ieejas spriegums	230 V 400 V 3 fāzes
Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas modulis
Cits ieejas spriegums	220 V 240 V 380 V 415 V
Galvenais izejas spriegums	230 V
Cits izejas spriegums	220 V 240 V
Nominālā jauda W	2800 W
Nominālā jauda VA	4000 VA
Izejas savienotāja veids	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Plaukta vienības skaits	4U
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata
Produktu klāsts	Symmetra Power Module

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Papildus informācija	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Fizisks

Augstums	150 mm
Platums	250 mm
Dziļums	565 mm
Neto svars	15 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
USB saderīgs	No

Ievade

Tīkla frekvence	45...65 Hz automātiskā uztveršana
Ieejas sprieguma ierobežojumi	155...276 V 1:1 290...480 V 3:1
Ieejas jaudas koeficients pilnai slodzei	0,98

Izvade

Maksimālā konfigurējamā jauda W	2800 W
Izejas frekvence	50 Hz +/- 0,1 % par 50 Hz nominālo nesinhronizēts 60 Hz +/- 0,1 % par 60 Hz nominālo nesinhronizēts
Virsotnes faktors	Up to 5 : 1
UPS tips	Dubultā konvertēšana tiešsaistē
Viļņu tips	Sinusoidāls vilnis

Atbilstība

Produkta sertifikācija	C-Tick CE GOST VDE
Standarti	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 A klase EN 55024 EN 60950 IEC 60950

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…4572 m
Akustiskais līmenis	62 dBA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	43,9 cm
1. iepakojuma platums	33 cm
1. iepakojuma garums	56,5 cm
1. iepakojuma svars	18,18 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 133 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**238 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A208548b-09a8-4680-97a6-ad17b46807b1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**66**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**