Produkta datu lapa

Specifikācijas

APC 5kVA un 6kVA jūras filtrs

SRT6M



Pārskats

Apraksts	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

Galvenā

Main Input Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Filtru
Main Output Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Izejas savienotāja veids	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Savienojumi - termināļi	2 skrūvju spaile
Plaukta vienības skaits	1U

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	44 mm
Platums	483 mm
Dziļums	330 mm
Neto svars	6,73 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli

Ievade

Tīkla frekvence	45...65 Hz
maksimālā līnijas strāva	50 A
Ievades strāvas ierobežojumi	50 A
Elektriskā slodze	6000 VA
Pieļaujamais spriegums	100…240 V

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izvade

Maksimālais strāvas patēriņš	50 A

Atbilstība

Produkta sertifikācija	DNV

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…75 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,6 cm
1. iepakojuma platums	40,6 cm
1. iepakojuma garums	55,9 cm
1. iepakojuma svars	8,27 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 634 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**65 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






APC
APC



Produkta datu lapa SRT6M





Produkta datu lapa SRT6M





Produkta datu lapa SRT6M

