# Produkta datu lapa

Specifikācijas

## APC 3000VA filtrs - MARINE

SURT023M



## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main Input Voltage** | 208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Filtru |
| **Main Output Voltage** | 200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V |
| **Input Connection Type** | IEC 60320 C20 |
| **Plaukta vienības skaits** | 1U |
| **Kabeļa garums** | 2,4 m |
| **Kabeļu skaits** | 1 |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 44 mm |
| **Platums** | 432 mm |
| **Dziļums** | 279 mm |
| **Neto svars** | 5,09 kg |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Montāžas izvēle** | No preference |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |

## Ievade

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 47...63 Hz |
| **maksimālā līnijas strāva** | 16 A |
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 16 A |
| **Elektriskā slodze** | 3000 VA |
| **Pieļaujamais spriegums** | 100…240 V |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 16 A |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | DNV |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…55 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…75 °C |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 38,1 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 55,9 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 6,36 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 803 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **50 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 540 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **78ae8215-2bd3-41fb-b73f-2d8ff94b9860** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



