Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sausā kontakta ievadizvades karte ārējo UPS vides sensoru, izvades releju un ievades kontaktu uzraudzībai

AP9614

Galvenā

Produktu klāsts	Management Options and Cables
Nodrošināts aprīkojums	Lietotāja rokasgrāmata USB kabelis
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sausais kontakts
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļa garums	0,159 m
Nominālais spriegums	24 V
[In] nominālā strāva	0…200 mA

Vispārīga informācija

Barošanas avota veids	Self powered via SmartSlot

Fizisks

Augstums	3,8 cm
Platums	12,1 cm
Dziļums	12,8 cm
Neto svars	0,20 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Atbilstība

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 55022 A klase EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC 15. daļa A klase FCC CFR 47 15. daļa EN 61000-6-3 (2007) BS EN 61000-6-3 EN 55032 BS EN 55032 VCCI class A CISPR 32 EN/IEC 61000-3-2 AS/NZS CISPR 32 EN 61000-6-1 (2007) EN 55035 BS EN 55024 IEC 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 BS EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55035 EN 62040-2 ICES-003 A klase EN 61000-6-3 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3 AS/NZS EN 61000-3-2: 2023 AS/NZS EN 61000-3-3: 2023

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas 0...50000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,1 cm
1. iepakojuma platums	16,5 cm
1. iepakojuma garums	23,8 cm
1. iepakojuma svars	440 g

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**270 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**265 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative




Universal I/O
1
2
USB
Status
RESET
OK
STARTING
COM ERROR
FAULT
Schneider Electric
AP9614 Relay I/O Card 3


Universal I/O
1
2
USB
Schneider Electric
AP9614 Relay I/O Card 3
Status
RESET
OK
STARTING
COM ERROR
FAULT