Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīkla pārvaldības karte Nr. 4 (NMC4) ierīcēm Galaxy VS, Galaxy VL & Galaxy VXL, attālinātai UPS uzraudzībai un pārvaldībai

AP9644

Pārskats

Apraksts

The Network Management Card 4 (AP9644) enables secure remote monitoring and control of one Galaxy VS, Galaxy VL or Galaxy VXL through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC firmware updates is included with the purchase of the Network Management Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with onsite maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates.".

Galvenā

Produktu klāsts	Network Management Cards
Diapazona saderība	Galaxy VS Galaxy VL Galaxy VXL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīču uzraudzība un pārvaldība
Nodrošināts aprīkojums	Temperature sensor Micro-USB cable Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ievades fāžu skaits	3
Standarti	EN 55035 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 62040-2 EN 55011: A1 EN 55024: A1 EN 55032: A klase VCCI class A ICES-003: issue 6

Vispārīga informācija

Varianta iespēja	Environmental monitoring with Modbus

Fizisks

Neto svars	0,14 kg
Platums	12,1 cm
Augstums	3,8 cm
Dziļums	10,8 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atbilstība

Produkta sertifikācija	FCC A klase AS/NZS

Apkārtējā vide

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m 0…15240 m
Darbības augstums	0...3000 m 0...10000 pēdas

Komunikācija un vadība

Komunikācijas tīkla tips	10/100/1000BASE-T
autentifikācija	Radius
Komunikācijas porta protokols	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (sāknēšanas protokols) TCP/IP

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,004 cm
1. iepakojuma platums	16,612 cm
1. iepakojuma garums	23,495 cm
1. iepakojuma svars	0,798 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**181 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**172 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**