Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīkla pārvaldības karte Nr. 3 (NMC3) ar vides uzraudzību drošai attālinātai UPS uzraudzībai un pārvaldībai

AP9641

Galvenā

Produktu klāsts	Network Management Cards
Diapazona saderība	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīču uzraudzība un pārvaldība
Nodrošināts aprīkojums	Temperature sensor Micro-USB cable Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ievades fāžu skaits	1 3
Standarti	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 A klase VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032: A klase BS EN 55032: A klase

Vispārīga informācija

Varianta iespēja	Environmental monitoring

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Fizisks

Neto svars	0,09 kg
Platums	12,1 cm
Augstums	3,8 cm
Dziļums	11,4 cm

Atbilstība

Produkta sertifikācija	FCC A klase AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) class A FCC 15. daļa A klase GOST UK PSTI

Apkārtējā vide

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas

Komunikācija un vadība

Komunikācijas tīkla tips	10/100/1000BASE-T
autentifikācija	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Komunikācijas porta protokols	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (sāknēšanas protokols) TCP/IP

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	16,400 cm
1. iepakojuma garums	24,000 cm
1. iepakojuma svars	405,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**123 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**119 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

