Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tīkla pārvaldības karte Nr. 3 (NMC3), kas paredzēta vienfāzes Easy UPS On-Line ierīcēm drošai attālinātai UPS uzraudzībai un pārvaldībai

AP9544

Pārskats

Apraksts

The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates.

*The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.

Galvenā

Produktu klāsts	Network Management Cards
Diapazona saderība	Easy UPS On-Line Easy UPS 1 Ph On-Line
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīču uzraudzība un pārvaldība
Nodrošināts aprīkojums	Micro-USB cable Uzstādīšanas rokasgrāmata
Ievades fāžu skaits	1
Standarti	CISPR 32 VCCI class A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Fizisks

Neto svars	0,05 kg
Platums	5,2 cm
Augstums	4,4 cm
Dziļums	8,0 cm

Atbilstība

Produkta sertifikācija	FCC A klase AS/NZS UK PSTI

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā vide

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas

Komunikācija un vadība

Komunikācijas tīkla tips	10/100/1000BASE-T
autentifikācija	Radius
Komunikācijas porta protokols	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (sāknēšanas protokols) TCP/IP

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,600 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	284,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	44
2. iepakojuma augstums	68,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	21,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**69 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**66 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**