Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Symmetra 4-16kVA akumulatora modulis

SYBATT

Pārskats

Apraksts	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatora modulis
Kabeļu skaits	1,0
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Produktu klāsts	Symmetra Battery Systems

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Internal battery
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Ierīces montāža	Pievienotā akumulatora kasetne
Akumulatora spriegums	120 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Krāsa	Bēšs
Augstums	150 mm
Platums	229 mm
Dziļums	508 mm
Neto svars	29,55 kg
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Izvade

Akumulatora ietilpība	7 Ak

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	43,9 cm
1. iepakojuma platums	79 cm
1. iepakojuma garums	33 cm
1. iepakojuma svars	31,36 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**104 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**94 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**66**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa SYBATT

