Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line SRT akumulatoru komplekts 8/10kVA pagarināta darbības laika modelim 192V

SRT192BP2

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	3U
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	Dokumentācijas kompaktdisks Uzstādīšanas rokasgrāmata Garantijas karti
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems
Maiņas akumulators	APCRBC140

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Ierīces montāža	Stand alone battery stack
Akumulatora spriegums	+/- 192 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	2

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	432 mm
Platums	130 mm
Dziļums	682,7 mm
Neto svars	91 kg
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu

Izvade

Akumulatora ietilpība	10 Ak

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	42,000 cm
1. iepakojuma platums	100,000 cm
1. iepakojuma garums	60,000 cm
1. iepakojuma svars	101,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**465 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**376 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**25 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**29 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**354 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**36 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



