Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS Ultra litija jonu akumulatoru komplekts 1U

SRTL50RMBP1U-LI

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	1U
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	Rack mounting brackets Vertical mounting brackets
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Ierīces montāža	Stand alone battery stack
Akumulatora spriegums	50 V
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Fizisks

Krāsa	Silver grey
Augstums	43 mm
Platums	432 mm
Dziļums	560 mm
Neto svars	19,5 kg
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu Tower-mounted with kit
Montējams uz diviem stabiem	1

Izvade

Akumulatora ietilpība	18,85 Ak

Atbilstība

Standarti	OSHPD

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,8 cm
1. iepakojuma platums	56,4 cm
1. iepakojuma garums	76,4 cm
1. iepakojuma svars	24,49 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**225 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**113 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**85 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa

SRTL50RMBP1U-LI





Produkta datu lapa

SRTL50RMBP1U-LI

