Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS Online 48V 2U litija jonu ārējais akumulators

XBP48RM2U-LI

Galvenā

Main Input Voltage	48 V DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	2U
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	4 post rail kit Sakaru kabelis Grounding cable Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	External frame
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Ierīces montāža	Rack mount
Akumulatora spriegums	48 V

Fizisks

Krāsa	Black with silver front bezel
Augstums	85,5 mm
Platums	432 mm
Dziļums	521 mm
Neto svars	27 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Izvade

Akumulatora ietilpība	50 Ak

Atbilstība

Standarti	UL 1973

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18 cm
1. iepakojuma platums	54 cm
1. iepakojuma garums	80 cm
1. iepakojuma svars	30 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 268 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 175 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa

XBP48RM2U-LI





Produkta datu lapa

XBP48RM2U-LI

