Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vienkāršs UPS akumulatora modulis, 24V DC-DC, DIN sliede, rūpnieciskais, 4,5Ah

XB005XPDR

Galvenā

Main Input Voltage	24 V DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatora modulis
Main Output Voltage	24 V DC
Akumulatora tips	VRLA
Nodrošināts aprīkojums	Lietotāja rokasgrāmata

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Battery cabinet
Ierīces montāža	DIN sliede
Akumulatora spriegums	24 V

Fizisks

Krāsa	Metāla pelēks
Augstums	129 mm
Platums	192 mm
Dziļums	119 mm
Neto svars	4,5 kg
Montāžas izvēle	No preference
USB saderīgs	No

Izvade

Akumulatora ietilpība	4,5 Ak

Atbilstība

Standarti	IEC 62368-1
Produkta sertifikācija	CE TÜV

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…50 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzglabāšanas augstums	0…3000 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,470 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	18,800 cm
1. iepakojuma svars	4,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	53,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**22 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

