Produkta datu lapa

Specifikācijas



Schneider Electric On-Line UPS akumulatoru bloks, 192V, 1920VAh, statīvs ar komplektu, 3U

SR148XBP

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	3U
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Smart-UPS SR1
Maiņas akumulators	APCRBC140

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora bloku skaits vienā virknē	16
Ierīces montāža	Stand alone battery stack
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	4
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	2
Papildus informācija	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Akumulatora spriegums	192 V

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	130 mm
Platums	432 mm
Dziļums	660 mm
Neto svars	34,02 kg
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu
USB saderīgs	No

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,000 cm
1. iepakojuma platums	65,000 cm
1. iepakojuma garums	60,000 cm
1. iepakojuma svars	32,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**464 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**375 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**25 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**29 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**112 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**35 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SR148XBP

Image of product / Alternate images

Alternative

