Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS X ārējais akumulatoru bloks, 2U, 120 Vdc, ar turētāju komplektu

SMX120RMBP2U

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	2U
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems
Maiņas akumulators	APCRBC118

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora bloku skaits vienā virknē	10
Ierīces montāža	Pievienotā akumulatora kasetne
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	2
Akumulatora spriegums	120 V

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	85 mm
Platums	432 mm
Dziļums	667 mm
Neto svars	56,36 kg
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
USB saderīgs	No

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,500 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	86,000 cm
1. iepakojuma svars	64,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	140,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**291 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**235 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**16 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**18 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**223 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**22 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa SMX120RMBP2U





Produkta datu lapa SMX120RMBP2U

