Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS litija jonu ārējais akumulatoru komplekts 1/2/3 kVA SRVL modelim ar pagarinātu darbības laiku, 48 V, 2400 Wh, 2U plauktā uzstādāms

SRVL48RMBP2U

Pārskats

Apraksts	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	2U
Akumulatora tips	Li-Ion (litija jonu)
Nodrošināts aprīkojums	RJ11 cable Strāvas kabelis Rack mounting brackets Lietotāja rokasgrāmata Safety guide
Produktu klāsts	Easy UPS On-Line

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora spriegums	48 V

Fizisks

Krāsa	Black with silver front bezel
Augstums	86 mm
Platums	438 mm
Dziļums	616 mm
Neto svars	28,3 kg
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE UKCA CTP UN 38.3 IEC 62619

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24 cm
1. iepakojuma platums	80 cm
1. iepakojuma garums	60 cm
1. iepakojuma svars	33,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**155 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**125 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**118 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SRVL48RMBP2U

Image of product / Alternate images

Alternative

