# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC rezerves akumulatora kasetne 175

APCRBC175

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main Input Voltage** | 12 V |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Replacement battery cartridge |
| **Main Output Voltage** | 12 V |
| **Akumulatora tips** | Svina-skābes akumulators |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Lietotāja rokasgrāmata |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatora atrašanās vieta** | Internal battery |
| **Akumulatora bloku skaits vienā virknē** | 6 |
| **Akumulatoru brīvo slotu skaits** | 0 |
| **Akumulatoru piepildīto slotu skaits** | 0 |
| **Ierīces montāža** | Iebūvēts |
| **Akumulatora spriegums** | 12 V |
| **Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits** | 1 |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 151 mm |
| **Platums** | 99 mm |
| **Dziļums** | 65 mm |
| **Neto svars** | 2,68 kg |
| **Montāžas izvēle** | No preference |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Akumulatora ietilpība** | 9 Ak |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Standarti** | UL 1778 5. izdevums |
| **Produkta sertifikācija** | UL 1778 5. izdevums |

## Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Relatīvais mitrums** | 0…85 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -15…50 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…3048 m |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 19,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 39,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 49,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,8 kg |
| **SCC14** | 50731304427198 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **19 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **10 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **1** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






210122H95V

