Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS XL akumulatoru bloks tornis/stabiņš, 48 V, montējams uz statnes, 5U, ar komplektu

SUA48XLBP

Galvenā

Main Input Voltage	48 V DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais akumulatoru komplekts
Plaukta vienības skaits	5U
Kabeļu skaits	1
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Smart-UPS Battery Systems
Maiņas akumulators	RBC55

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	2
Papildus informācija	For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable.

Fizisks

Krāsa	melns
Augstums	444 mm
Platums	221 mm
Dziļums	495 mm
Neto svars	66,36 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu
USB saderīgs	No

Izvade

UPS tips	Līnijas interaktīvais režīms

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	52,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	77,000 cm
1. iepakojuma svars	81,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**348 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**281 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**19 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**21 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**283 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**27 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



