Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS RT 1000VA 230V - Jūras nozare

SURT1000XLIM

Pārskats

Apraksts	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

Galvenā

Main Input Voltage	230 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nepārtrauktas barošanas avots
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominālā jauda W	700 W
Nominālā jauda VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Plaukta vienības skaits	2U
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	CD with software releja plate Smart UPS signalling RS-232 cable lietotāja rokasgrāmata
Maiņas akumulators	RBC31

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
pagarināts darbības laiks	1
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	1
Akumulatoru brīvo slotu skaits	0
Akumulatora uzlādes laiks	3 h
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Akumulatora darbības laiks	3…5 gads(-i)
Akumulatora lādētāja jauda	109 W novērtēts

Vispārīga informācija

Strāvas moduļa skaits	700
Strāvas moduļa aizpildīto slotu skaits	0
Strāvas moduļa brīvo slotu skaits	0
Lieki	No
Varianta iespēja	Shipboard
UPS tips	Tiešsaistē

Fizisks

Krāsa	melns
Augstums	432 mm
Platums	85 mm
Dziļums	483 mm
Neto svars	23 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	Lower
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Montējams uz diviem stabiem	0
USB saderīgs	No

Ievade

Input Power Factor at Full Load	1
Ieejas sprieguma ierobežojumi	180...280 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana

Izvade

Apvedceļa veids	Iebūvēts apvedceļš
Virsotnes faktors	3:01
Harmoniskie traucējumi	Mazāk nekā 3 %
Maksimālā konfigurējamā jauda VA	1000 VA
Maksimālā konfigurējamā jauda W	700 W
Viļņu tips	Sinusoidāls vilnis
Efektivitāte	88 % (pilna slodze)
Izejas frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz lietotāja regulējams +/- 0,1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu 60 Hz +/- 0,1 % par 60 Hz nominālo nesinhronizēts 50 Hz +/- 0,1 % par 50 Hz nominālo nesinhronizēts
Papildus informācija	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE DNV KCC
Standarti	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads

Apkārtējā vide

Akustiskais līmenis	55 dBA
siltuma izkliedēšana	324 Btu/h
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…50 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Komunikācija un vadība

Avārijas izslēgšana	Neobligāti
Bezmaksas sloti	0
Signalizācija	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Pārsprieguma aizsardzība un filtrēšana

Pārsprieguma enerģijas ātrums	420 Dž
Trokšņu slāpēšana	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,6 cm
1. iepakojuma platums	63 cm
1. iepakojuma garums	59,4 cm
1. iepakojuma svars	27,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 897 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**592 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 293 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



