Produkta datu lapa

Specifikācijas



Easy UPS vadības modulis, 24V DC-DC, DIN Rail, Industrial, 10A

BVS240XDPDR

Galvenā

Main Input Voltage	24 V DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas modulis
Main Output Voltage	24 V DC
Nominālā jauda W	240 W
Savienojumi - terminālī	1 2 tapas

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora tips	Ārējā akumulatora sistēma
Akumulatora spriegums	24 V

Vispārīga informācija

Strāvas moduļa skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	lietotāja rokasgrāmata

Fizisks

Krāsa	metāla pelēks
Augstums	129 mm
Platums	40 mm
Dziļums	119 mm
Neto svars	0,5 kg
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli

Ievade

Ievades savienotāju skaits	1 terminal block 2 vadu
Ieejas sprieguma ierobežojumi	21,6...28,8 V 24 V DC
Maksimālā ieejas strāva	10 A
Ievades aizsardzības veids	Integrēts drošinātājs (nav maināms) Aizsargāts pret īssavienojumu Pret apgriezto polaritāti

Izvade

Viļņu tips	DC
Izejas pārslodzes darbība	60 sekundes ar 130% un 30 sekundes ar 145%

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Efektivitāte	95 %
Maksimālā izejas strāva	10 A

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE TÜV
Standarti	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 Nr. 62368-1-14 IEC 61010-1

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…70 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Uzglabāšanas augstums	0…3000 m
Akustiskais līmenis	40 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	18,900 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	518,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**18 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa BVS240XDPDR

Image of product / Alternate images

Alternative



