# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, litija jonu, mini tīkla ups, lai aizsargātu interneta maršrutētājus, IP kameras un daudz ko citu

CP12036LI

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main Input Voltage** | 12 V DC 1 fāze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Enerģijas padeve |
| **Main Output Voltage** | 12 V DC 1 fāze |
| **Akumulatora tips** | Li-Ion (litija jonu) |
| **Produktu klāsts** | Back-UPS Connect |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Taras jaudas skaits** | 2 W |
| **Montāžas režīms** | Spraudnis |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Akumulatora uzlādes laiks** | 9 h |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Balts |
| **Platums** | 99 mm |
| **Dziļums** | 109 mm |
| **Neto svars** | 0,3 kg |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **Augstums** | 25 mm |

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Maksimālā konfigurējamā jauda W** | 36 W |
| **Izejas spriegums** | 12 V |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE |
| **Standarti** | CE<br>EN/IEC 61000-4-8<br>EN/IEC 61000-4-2<br>EN/IEC 62368-1 |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…50 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…5000 m |
| **IP aizsardzības pakāpe** | < IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,300 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 366,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,900 kg |
| **SCC14** | 10731304632396 |
| **Palešu vienības slāņi** | 6 |
| **Palešu slāņi** | 4 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **186 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **172 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **11 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **73b1309a-d65b-4414-9fb4-d80a65253bd6** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **33** |
| Noņemams akumulators | **Jā** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






APC



# Produkta datu lapa CP12036LI

