Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC SYMMETRA LX 9 AKUMULATORS, uzmontējams XR rāmis, 230 V

SYBFXR9RMI

Pārskats

Apraksts	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Rāmis
Plaukta vienības skaits	13U
Kabeļu skaits	1
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Symmetra Battery Systems

Akumulatora un darbības laiks

Akumulatora atrašanās vieta	Battery cabinet
Akumulatoru brīvo slotu skaits	9
Akumulatoru piepildīto slotu skaits	0
Akumulatoru ražotājs	Panasonic
Ierīces montāža	Slēgts akumulatoru skapis
Akumulatora nomaiņas daudzuma skaits	9

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	602 mm
Platums	483 mm
Dziļums	726 mm
Neto svars	50,91 kg
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Atbilstība

Standarti	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950
Produkta sertifikācija	BSMI VCCI VDE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšanas augstums	0…4572 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	91,4 cm
1. iepakojuma platums	99,7 cm
1. iepakojuma garums	59,9 cm
1. iepakojuma svars	72,73 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**180 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**162 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**66**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SYBFXR9RMI





Produkta datu lapa SYBFXR9RMI

