Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS RT izolācijas transformators, 5000VA, 230V ieeja/izeja, 1x cietais vads, 3 vadi (H N + E)

SURT002

Pārskats

Apraksts	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.

Galvenā

Main Input Voltage	230 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Transformators
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Izejas savienotāja veids	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Plaukta vienības skaits	3U
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Montāžas aparatūra Lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Smart-UPS Accessories

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	130 mm
Platums	432 mm
Dziļums	660 mm
Neto svars	56,82 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	Lower
Montāžas režīms	Statīvs ar komplektu

Ievade

Ievades strāvas ierobežojumi	30 A
Elektriskā slodze	5000 VA
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ievades savienotāju skaits	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)

Atbilstība

Produkta sertifikācija	C-Tick CE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 50091-1 EN 55022 B klase EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	34,7 cm
1. iepakojuma platums	98 cm
1. iepakojuma garums	60,3 cm
1. iepakojuma svars	63,64 kg
SCC14	10731304217791

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 578 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**501 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







