# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Service Bypass panelis 200/208/230/240V 125A HW ieeja/izeja

SBP20KP

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Galvenā ieejas spriegums** | 200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V<br>380 V 3 fāzes<br>400 V 3 fāzes<br>415 V 3 fāzes |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Apvedceļa komplekts |
| **Galvenais izejas spriegums** | 200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V |
| **Izejas savienotāja veids** | Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)<br>Ciets vads 3-wire (2P + E) for 1 zone(s) |
| **Plaukta vienības skaits** | 4U |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Uzstādīšanas rokasgrāmata<br>Rack mounting brackets<br>Lietotāja rokasgrāmata |
| **Produktu klāsts** | Maintenance Bypass Panels |

## Fizisks

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Melns |
| **Augstums** | 178 mm |
| **Platums** | 432 mm |
| **Dziļums** | 554 mm |
| **Neto svars** | 19,32 kg |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Montāžas izvēle** | Lower |
| **Montāžas režīms** | Uzstādāms plauktā |

## Ievade

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Ievades savienotāju skaits** | 1 ciets vads 3 vadu (H N+E)<br>1 ciets vads 3-wire (2P + E)<br>1 ciets vads 5 vadu (3P + N + E) |
| **Pieļaujamais spriegums** | 200…240 V |
| **maksimālā līnijas strāva** | 125 A |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 125 A |
| **Elektriskā slodze** | 20000 VA |
| **Jaudas koeficients** | 0…1 |

## Izvade

| | |
|---|---|
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 125 A |
| **Aizsardzības veids** | Automātslēdzis |
| **Efektivitāte** | 99 % |

## Atbilstība

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CSA<br>GOST |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…50 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Darbības augstums** | 0...15000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…65 °C |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 30,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 84,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 61 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 31,36 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

