# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS, 1000 VA, grīdas/ sienas stiprinājums, 230 V, 4x CEE 7/3 Schuko rozetes, AVR

BV1000I-GR

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Input connection** | CEE 7/7 |
| **Efficiency at full load** | 170...280 V |
| **Input frequency** | 50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Rated power in W** | 600 W |
| **Rated power in VA** | 1000 VA |
| **Output connection** | 4 CEE 7/3 |
| **Type of USB power supply** | Nav |
| **Maximum configurable power in VA** | 1000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 600 W |
| **Transfer time** | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Stepped approximation to a sinewave |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizēts |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery capacity** | 9,0 Ak |
| **Battery type** | Svina-skābes internal included |
| **Control panel** | LED statusa indikators ar režīmu „On line“: darbojas no akumulatora |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **Surge energy rating** | 156 Dž |
| **Cable length** | 1,50 m |
| **Number of cables** | 1 |
| **Color** | melns |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Height** | 92,5 mm |
| **Width** | 160,5 mm |
| **Depth** | 305 mm |
| **Product weight** | 5,7 kg |
| **Mounting preference** | No preference |
| **Mounting mode** | Nav montējams uz plaukta |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | No |
| **Mounting mode** | Sienas stiprinājums compact |
| **Provided equipment** | lietotāja rokasgrāmata |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Easy UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -20…50 °C |
| **Storage altitude** | 0…15240 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…90 % |
| **Storage relative humidity** | 0…90 % |
| **Acoustic level** | 40 dBA |
| **Operating altitude** | 0...6667 ft |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Battery voltage** | 12 V |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 8 h |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma augstums** | 23,7 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 14,3 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 37,3 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,9 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 24,6 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 16 |
| **3. iepakojuma augstums** | 45 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 110,7 kg |
| **SCC14** | 10731304338243 |
| **Palešu vienības slāņi** | 5 |
| **Palešu slāņi** | 7 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **213 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **57 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **155 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **62** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

