Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS, 800VA, stiprinājums uz grīdas/sienas, 230 V, 6x IEC C13 kontaktligzdas, AVR

BV800I

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	170...280 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Rated power in W	450 W
Rated power in VA	800 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	Nav
Maximum configurable power in VA	800 VA
Maximum configurable power in W	450 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizēts

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery capacity	7,0 Ak
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar režīmu „On line“: darbojas no akumulatora
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Surge energy rating	156 Dž
Cable length	1,50 m
Number of cables	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Color	melns
Height	92,5 mm
Width	160,5 mm
Depth	305 mm
Product weight	5,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Sienas stiprinājums compact
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…90 %
Storage relative humidity	0…90 %
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...6667 ft

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 h
Battery life	3…5 gads(-i)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,7 cm
1. iepakojuma platums	37,3 cm
1. iepakojuma garums	14,3 cm
1. iepakojuma svars	5,6 kg
SCC14	10731304338342

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

