# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS, 1600VA, tornis, 230 V, 4x IEC C13 kontaktligzdas, AVR

BVX1600LI

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Input connection** | IEC 60320 C14 |
| **Cos phi** | 0,56 |
| **Efficiency at full load** | 140...300 V 230 V AC |
| **Input frequency** | 50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Rated power in W** | 900 W |
| **Rated power in VA** | 1600 VA |
| **Output connection** | 6 IEC 60320 C13 |
| **Type of USB power supply** | Nav |
| **Maximum configurable power in VA** | 1600 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 900 W |
| **Transfer time** | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Stepped approximation to a sinewave |
| **Full load runtime** | 00:01:00 900 W |
| **Half load runtime** | 00:06:30 450 W |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery capacity** | 7,0 Ak |
| **Battery type** | Svina-skābes internal included |
| **Control panel** | LED statusa indikators ar režīmu „On line“: darbojas no akumulatora |
| **Surge energy rating** | 273 Dž |
| **Cable length** | 1,2 m |
| **Number of cables** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Color** | melns |
| **Height** | 190 mm |
| **Width** | 140 mm |
| **Depth** | 390 mm |
| **Product weight** | 10,2 kg |
| **Mounting support** | Stāvs |
| **Mounting preference** | No preference |
| **Mounting mode** | Nav montējams uz plaukta |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | No |
| **Mounting mode** | Darbvirsmas instalēšana compact |
| **Provided equipment** | lietotāja rokasgrāmata |
| **Max runtime** | 240 min |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Easy UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>CB |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…40 °C |
| **Storage altitude** | 0…3000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 40 dBA |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Battery voltage** | 24 V |
| **Battery graph comment** | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Typical recharge time** | 8 h |
| **Battery life** | 2…3 gads(-i) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,7 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 49,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 23,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 11,2 kg |
| **SCC14** | 10731304404511 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **399 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **107 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **289 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Ef3b165e-8e1d-4ef1-89c3-03b78b282225** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **62** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




