Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS, 700 VA, tornis, 230 V, 2x CEE 7/3 Schuko rozetes, AVR

BVX700LI-GR

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Input connection	CEE 7/7
Cos phi	0,51
Efficiency at full load	140...300 V 230 V AC
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Rated power in W	360 W
Rated power in VA	700 VA
Output connection	2 CEE 7/3
Type of USB power supply	Nav
Maximum configurable power in VA	700 VA
Maximum configurable power in W	360 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave
Full load runtime	00:00:01 360 W
Half load runtime	00:06:00 180 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery capacity	7,0 Ak
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar režīmu „On line“: darbojas no akumulatora
Surge energy rating	273 Dž
Cable length	1,2 m
Number of cables	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Color	melns
Height	138 mm
Width	98 mm
Depth	310 mm
Product weight	4,2 kg
Mounting support	Stāvs
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Darbvirsmas instalēšana compact
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata
Max runtime	120 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	12 V
Battery graph comment	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Typical recharge time	8 h
Battery life	2…3 gads(-i)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,2 cm
1. iepakojuma platums	34,6 cm
1. iepakojuma garums	14,2 cm
1. iepakojuma svars	4,5 kg
SCC14	10731304404580
Palešu vienības slāņi	5
Palešu slāņi	8

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







