Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS On-Line, 2000VA, litija jonu, statīvs/tornis 4U, 230 V, 6 IEC C13 kontaktligzdas, viedās kartes slots, pagarināts darbības laiks, W/O sliedes komplekts

SRVL2KRIL

Pārskats

Apraksts	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	230 V
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	160...300 V pilna slodze 110...300 V 60 % load
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1800 W
Rated power in VA	2000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	90 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Li-Ion (litija jonu) external included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Emergency power off	Jā
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	945 Dž
Number of rack unit	4U
Color	black with silver front bezel
Height	172 mm
Width	438 mm
Depth	616 mm
Product weight	37,1 kg
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli un vertikāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with kit sold separately
Provided equipment	Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabelis RJ45 cable RJ11 cable C13-C14 power cord IEC-C20 - Shuko input power cord rack mounting brackets stabilization feet lietotāja rokasgrāmata safety guide battery cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CB CE RCM EAC TISI UKCA KC UN 38.3 IEC 62619
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	50 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Li-Ion (litija jonu)
Battery voltage	48 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4,8 h
Battery life	8…10 gads(-i)
Battery charging power	480 W
Battery power in VAh	2569 VAh izpildlaiks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	48 cm
1. iepakojuma platums	80 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	46,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|60 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa SRVL2KRIL

