# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS On-Line, 3kVA, litija jonu, statīvs/tornis 4U, 230 V, 6 IEC C13 + 1 IEC C19 kontaktligzdas, viedā kartes slots, pagarināts darbības laiks, W/O sliedes komplekts

SRVL3KRIL

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 230 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C20 |
| **Efficiency at full load** | 160...300 V pilna slodze<br>110...300 V 60 % load |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 2700 W |
| **Rated power in VA** | 3000 VA |
| **Output connection** | 6 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C19 |
| **Bypass type** | Internal bypass (automatic and manual) |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Maximum configurable power in VA** | 3000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 2700 W |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Efficiency** | 90 % ( pilna slodze) |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) external included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Surge energy rating** | 945 Dž |
| **Number of rack unit** | 4U |
| **Color** | black with silver front bezel |
| **Height** | 172 mm |
| **Width** | 438 mm |
| **Depth** | 616 mm |
| **Product weight** | 38,3 kg |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli un vertikāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with kit sold separately |
| **Provided equipment** | Basic UPS signalling RS-232 cable<br>USB kabelis<br>RJ45 cable<br>RJ11 cable<br>C13-C14 power cord<br>IEC-C20 - Shuko input power cord<br>rack mounting brackets<br>stabilization feet<br>lietotāja rokasgrāmata<br>safety guide<br>battery cable |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Easy UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CB<br>CE<br>RCM<br>EAC<br>TISI<br>UKCA<br>KC<br>UN 38.3<br>IEC 62619 |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -20…50 °C |
| **Storage altitude** | 0…15000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |

| | |
|---|---|
| **Acoustic level** | 50 dBA |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) |
| **Battery voltage** | 48 V |
| **Extendable runtime** | 1 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 4,8 h |
| **Battery design life** | 8…10 gads(-i) |
| **Battery life** | 8…10 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 500 W |
| **Battery power in VAh** | 2540 VAh izpildlaiks |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 48 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 80 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 47,3 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 36 UPS\|60 Akumulators |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Produkta datu lapa SRVL3KRIL





# Produkta datu lapa SRVL3KRIL

