Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/ 2700W, rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 kontaktligzdas, viedā kartes slots, LCD, W/O sliedes komplekts

SRV3KRI-E

Pārskats

Apraksts	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	110...285 V 40% load 180...285 V pilna slodze
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	88 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBCV202

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	945 Dž
Number of rack unit	2U
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	melns (RAL 7010)
Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	632 mm
Product weight	28,5 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Statīvs ar komplektu
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with kit sold separately
Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs

Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	1024 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	72 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	60 W novērtēts
Battery power in VAh	528 VAh izpildlaiks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	39,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	37,990 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 218 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**692 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 512 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7274b32e-2dcd-432a-9149-3e56d89d5e21**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa

SRV3KRI-E

Image of product / Alternate images

Alternative

