Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/ 900W, tornis, 230V, 3x IEC C13 kontaktligzdas, viedā kartes slots, LCD, pagarināts darbības laiks, bez akumulatora

SRVPM1KIL-E

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	105…300 V 40% load 180...285 V pilna slodze
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	3 IEC 60320 C13
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	88 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes external sold separately
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	600 Dž
Number of cables	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Color	melns (RAL 7010)
Height	223 mm
Width	145 mm
Depth	288 mm
Product weight	5,0 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
USB compatible	No
Mounting position	Vertikāli
Mounting mode	Tornis
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15000 m
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	53 dBA
Heat dissipation	380 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	36 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery charging power	262 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	33,500 cm
1. iepakojuma platums	23,500 cm
1. iepakojuma garums	36,500 cm
1. iepakojuma svars	6,620 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	48,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	34,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1fbf4529-b9ea-4421-9f6d-4a5d11c2ec1f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

