# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS On-Line, 1000 VA, litija jonu, plaukts/torņveida 2U, 230 V, 6 IEC C13 rozetes, viedā karšu slots, ar sliedes komplektu

SRVL1KRIRK

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 230 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C14 |
| **Efficiency at full load** | 160...300 V pilna slodze<br>110...300 V 60 % load |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 900 W |
| **Rated power in VA** | 1000 VA |
| **Output connection** | 6 IEC 60320 C13 |
| **Bypass type** | Internal bypass (automatic and manual) |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Maximum configurable power in VA** | 1000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 900 W |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Efficiency** | 90 % ( pilna slodze) |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |
| **Maiņas akumulators** | RBCV181-LI |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) internal included |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Surge energy rating** | 945 Dž |
| **Number of rack unit** | 2U |
| **Color** | black with silver front bezel |
| **Height** | 86 mm |
| **Width** | 438 mm |
| **Depth** | 452 mm |
| **Product weight** | 12,9 kg |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli un vertikāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with included kit |
| **Provided equipment** | Basic UPS signalling RS-232 cable<br>USB kabelis<br>C13-C14 power cord<br>IEC-C14 - Shuko input power cord<br>rack mounting brackets<br>rack mounting support rails<br>stabilization feet<br>lietotāja rokasgrāmata<br>safety guide |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Range of product** | Easy UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CB<br>CE<br>UKCA<br>UN 38.3<br>IEC 62619 |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -20…50 °C |
| **Storage altitude** | 0…15000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 50 dBA |
| **Heat dissipation** | 341 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) |
| **Battery voltage** | 38.4 V |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 1,5 h |
| **Battery design life** | 8…10 gads(-i) |
| **Battery power in VAh** | 202 VAh izpildlaiks |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 24 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 55 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 58 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 18,3 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 617 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **144 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 540 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **61794b30-cc91-4087-9e6a-7801d2efcf5f** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

# Produkta datu lapa SRVL1KRIRK

Image of product / Alternate images

**Alternative**







APC
230.

