Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS SRV RM, Online, 3000VA, 230V, LCD, statīvs 2U, paplašināts akumulators, USB, IEC kontaktligzda, īss dziļums

SRVPM3KRILX901

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	230 V
Load power factor	0.9
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	230 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes external sold separately
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Number of rack unit	2U
Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	462 mm
Product weight	11,2 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
USB compatible	No
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Product certification	cTUVus UL 1778 CE IEC 62040-2 CB
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Acoustic level	50 dBA

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Ārējā akumulatora sistēma
Battery voltage	72 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24 cm
1. iepakojuma platums	54,5 cm
1. iepakojuma garums	70 cm
1. iepakojuma svars	14,3 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 826 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**113 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6cd449eb-6506-4286-935f-c4c695c57ba9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

