Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS SRV RM, Online, 6000VA, 230V, LCD, statīvs 2U, paplašināts akumulators, USB, IEC kontaktligzda, īss dziļums

SRVPM6KRILX901

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V
Efficiency at full load	110...300 V 60 % load
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	94 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes external sold separately
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	600 Dž
Number of rack unit	2U
Color	melns (RAL 7010)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Height	86,2 mm
Width	438 mm
Depth	533 mm
Product weight	12,1 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Statīvs ar komplektu
USB compatible	No
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	cTUVus UL 1778 CE IEC 62040-2 CB
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…60 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1172 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Ārējā akumulatora sistēma
Battery voltage	240 V
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery charging power	1170 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,5 cm

1. iepakojuma platums	58 cm
1. iepakojuma garums	64 cm
1. iepakojuma svars	15,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6cd449eb-6506-4286-935f-c4c695c57ba9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

