# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V ar akumulatoru bez sliedes komplekta

SRV6KRILX901

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 230 V |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 230 V |
| **Rated power in W** | 4800 W |
| **Rated power in VA** | 6000 VA |
| **Bypass type** | Internal bypass (automatic and manual) |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Harmonic distortion** | 1 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 6000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 4800 W |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Efficiency** | 94 % ( pilna slodze) |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes internal included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 1 |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Surge energy rating** | 600 Dž |
| **Number of rack unit** | 5U |
| **Height** | 216,8 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Width** | 438 mm |
| **Depth** | 550 mm |
| **Product weight** | 65,1 kg |
| **Mounting location** | Priekšā |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Statīvs ar komplektu |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with included kit |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Easy UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | cTUVus<br>UL 1778<br>CE<br>IEC 62040-2<br>CB |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…60 °C |
| **Storage altitude** | 0…15000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 55 dB |
| **Heat dissipation** | 1172 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Battery voltage** | 240 V |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 5 h |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 768 W novērtēts |
| **Battery power in VAh** | 1176 VAh izpildlaiks |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 48,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 76 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 73,8 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **598 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **300 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **20 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **23 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **227 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **28 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **48** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |