# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 kontaktligzdas, USB un seriālā komunikācija, AVR, grafiskais LCD

SMC3000I

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C20 |
| **Efficiency at full load** | 170...300 V regulējami<br>180...287 V |
| **Input frequency** | 47...63 Hz |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Rated power in W** | 2100 W |
| **Rated power in VA** | 3000 VA |
| **Output connection** | 8 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C19 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 5 % pie pilnas slodzes |
| **Maximum configurable power in VA** | 3000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 2100 W |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes internal included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Free slot** | 0 |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Surge energy rating** | 300 Dž |
| **Noise filtering** | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| **Number of rack unit** | 0U |
| **Color** | melns |
| **Height** | 435 mm |
| **Width** | 197 mm |
| **Depth** | 544 mm |
| **Product weight** | 43 kg |
| **Mounting location** | Priekšā |
| **Mounting preference** | No preference |
| **Mounting mode** | Nav montējams uz plaukta |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting mode** | Tornis |
| **Provided equipment** | CD with software<br>dokumentācijas kompaktdisks<br>USB kabelis |
| **Number of power modules** | 0 |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Additional specification** | Entry level |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | C-Tick<br>CE<br>EAC<br>GOST<br>SABS<br>VDE<br>UK PSTI |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…15240 m |
| **Relative humidity** | 0…95 % |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % |
| **Acoustic level** | 45 dBA |
| **Heat dissipation** | 135 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...10000 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 3 h |
| **RBC quantity** | 1 |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 183 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 76,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 69,9 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 38,1 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 51 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 969 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 680 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **20 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 265 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **58** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




