Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 kontaktligzdas, SmartConnect ports+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1000RMI2UC

Pārskats

Apraksts	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	151...302 V regulējami 160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	700 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Harmonic distortion	Mazāk par 5 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC157

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Emergency power off	Neobligāti
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports SmartConnect ports Pieejamā paplašinājuma slota
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	459 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of rack unit	2U
Number of cables	1
Color	melns
Height	86 mm
Width	432 mm
Depth	477 mm
Product weight	22,5 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata rack mounting support rails USB kabelis
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	EAC RCM VDE UK PSTI

Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Heat dissipation	56 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	4…6 gads(-i)
Battery charging power	112 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,095 cm
1. iepakojuma platums	59,385 cm
1. iepakojuma garums	60,325 cm
1. iepakojuma svars	30,001 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	132,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24 Akumulators|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 056 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**775 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**19 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**229 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**28 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Optimizēta energoefektivitāte	**Energoefektīvs produkts**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**51**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative








APC

