Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 kontaktligzdas, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2U

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2025. gada 4. febr.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. jūn.

Pārskats

Apraksts	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	BS 1363 British IEC 60320 C20 CEE 7/7
Efficiency at full load	151...302 V regulējami 160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1980 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	8 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1980 W
Transfer time	4 ms typical : 8 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	RBC43

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Free slot	1
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	375 Dž
Number of rack unit	2U
Cable length	2,00 m
Number of cables	1
Height	86 mm
Width	480 mm
Depth	683 mm
Product weight	42,31 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	USB kabelis dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata rack mounting hardware rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC IRAM RCM VDE
Marking	GS Mark

Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	215 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	169 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,400 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	98,000 cm
1. iepakojuma svars	49,730 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	110,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	230,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24 Akumulators|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

