Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC DIN sliedes - paneļa UPS bez akumulatora-500VA 230V

SUA500PDRI

Pārskats

Apraksts	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.

Galvenā

Main input voltage	230 V
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	151...302 V regulējami 160...285 V
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	325 W
Rated power in VA	500 VA
Output connection	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Harmonic distortion	Mazāk par 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	325 W
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Efficiency	94 % (pilna slodze)
Output frequency	47...53 Hz par 50 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu 57...63 Hz par 60 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC135 APCRBC136

Papildinošs

Battery capacity	5,0 Ak
Control panel	LED statusa indikators ar slodzes un akumulatora līmeņa joslu diagrammām un indikatoriem: darbojas no akumulatora, nomainīt akumulatoru un pārslodze
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Surge energy rating	540 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Height	148 mm
Width	362 mm
Depth	171 mm
Product weight	8,18 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD with software dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata Smart UPS signalling RS-232 cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE VDE
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	90 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,000 cm
1. iepakojuma platums	30,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	9,400 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	106,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**442 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**137 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**295 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**