# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, Litija jonu, Rackmount 1U, 230V, 4x IEC C13 kontaktligzdas, tīkla karte, īss dziļums

SCL500RMI1UNC

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Input connection** | IEC 60320 C14 |
| **Input protection** | Circuit breaker |
| **Efficiency at full load** | 208...253 V |
| **Input frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Rated power in W** | 400 W |
| **Rated power in VA** | 500 VA |
| **Output connection** | 4 IEC 60320 C13 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk par 5 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 500 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 400 W |
| **Transfer time** | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) internal included |
| **Control panel** | LED statusa indikators: darbojas no akumulatora: nomainiet akumulatoru un novērsiet vadu bojājumu |
| **Free slot** | 0 |
| **Preinstalled device** | Network management card 3 |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Iebūvēta tīkla pārvaldības karte 3 |
| **Surge energy rating** | 510 Dž |
| **Noise filtering** | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| **Number of rack unit** | 1U |
| **Color** | black with silver front bezel |
| **Height** | 44 mm |
| **Width** | 432 mm |
| **Depth** | 232 mm |
| **Product weight** | 4,1 kg |
| **Mounting preference** | No preference |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **Provided equipment** | uzstādīšanas rokasgrāmata<br>rack mounting support rails<br>USB kabelis |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | C-Tick<br>CE<br>EAC<br>UK PSTI |
| **Equipment protection policy** | Lifetime : $150000 |
| **Standard** | EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…7620 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 45 dBA |
| **Heat dissipation** | 41,61 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...10000 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) |
| **Battery graph comment** | This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v |

| | |
|---|---|
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Battery design life** | 8…10 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 10 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 59 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 33,7 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 6,49 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **180 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **76 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **99 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Energoefektivitāte

| | |
|---|---|
| Optimizēta energoefektivitāte | **Energoefektīvs produkts** |
| Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **51** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

