Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount, 120V, 10x NEMA 5-15R kontaktligzdas, SmartSlot, Auto Sense Voltage 120V/230V, AVR, LCD

SMT2200R2X167

Galvenā

Main input voltage	120 V
Input connection	NEMA 5-15P CEE 7/7 BS 1363 British CEI 23-16 Italian
Efficiency at full load	100...290 V 120...230 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	120 V
Rated power in W	1980 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	10 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Mazāk par 5 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1980 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz par 50 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Papildinošs

Control panel	LED statusa indikators ar slodzes un akumulatora līmeņa joslu diagrammām un indikatoriem: darbojas no akumulatora, nomainīt akumulatoru un pārslodze
Emergency power off	Neobligāti
Free slot	1
Surge energy rating	1366 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of cables	4
Height	86 mm
Width	432 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Depth	683 mm
Product weight	42,4 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata
Additional specification	TAA Compliant
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CSA
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…55 °C
Storage altitude	0…15000 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	30 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,4 cm
1. iepakojuma platums	98 cm
1. iepakojuma garums	60 cm
1. iepakojuma svars	49,73 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|24 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 393 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 059 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**13 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 313 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**