Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS 750VA 120V PUSLAPIS

SMT750X93

Galvenā

Main input voltage	120 V AC 1 fāze
Input connection	NEMA 5-15P
Efficiency at full load	82...144 V 120 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V AC 1 fāze
Rated power in W	500 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Mazāk par 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	500 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Full load runtime	00:05:00
Half load runtime	00:15:00
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz par 60 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar slodzes un akumulatora līmeņa joslu diagrammām un indikatoriem: darbojas no akumulatora, nomainīt akumulatoru un pārslodze
Free slot	0
Software compatibility	IT Expert Secure NMC System PowerChute Network Shutdown Data Centre Expert PowerChute Serial Shutdown
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports
Surge energy rating	593 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of cables	1
Height	161 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Width	138 mm
Depth	369 mm
Product weight	12,5 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tornis
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata
Number of power modules	0
Additional specification	TAA Compliant
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CSA C22.2 No 107.1
Marking	UL
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…55 °C
Storage altitude	0…15000 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	41 dBA
Heat dissipation	90 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	15 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,1 cm

1. iepakojuma platums	49,9 cm
1. iepakojuma garums	27,8 cm
1. iepakojuma svars	14,02 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|24 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**548 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**381 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**142 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**14 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SMT750X93

Image of product / Alternate images

Alternative

