# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMTL3000RMI2UC

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C20 |
| **Input protection** | Circuit breaker |
| **Efficiency at full load** | 160...286 V |
| **Input frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 2700 W |
| **Rated power in VA** | 3000 VA |
| **Output connection** | 8 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C19 |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Maximum configurable power in VA** | 3000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 2700 W |
| **Transfer time** | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) internal included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 1 |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>SmartConnect ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Communication port support** | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| **Software package** | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
| **Surge energy rating** | 739 Dž |
| **Number of rack unit** | 2U |
| **Color** | black with silver front bezel |
| **Height** | 86 mm |
| **Width** | 432 mm |
| **Depth** | 683 mm |
| **Product weight** | 33,3 kg |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with included kit |
| **Provided equipment** | rack mounting brackets<br>rack mounting support rails<br>skrūve<br>paplāksne<br>USB kabelis<br>ethernet patch cable |
| **Number of power modules** | 0 |
| **Additional specification** | Cloud-enabled monitoring |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | UK PSTI |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…7620 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 55 dB |
| **Operating altitude** | 0...10000 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) |

| | |
|---|---|
| **Battery graph comment** | This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Typical recharge time** | 2 h |
| **RBC quantity** | 1 |
| **Battery design life** | 8…10 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 216 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 45,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 98 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 41,5 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 832 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **884 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **10 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 930 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Energoefektivitāte

| | |
|---|---|
| Optimizēta energoefektivitāte | **Energoefektīvs produkts** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **58** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




APC

# Produkta datu lapa SMTL3000RMI2UC

